

Link do produktu: <https://atmgate.pl/medium-1000-automat-naped-do-bramy-przesuwnej-gw-48m-cy-p-2010.html>



MEDIUM 1000 – automat / napęd do bramy przesuwnej gw. 48m-cy

Cena **1 800,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Opis produktu

Automaty z serii ATM wyróżniają się wysoką jakością wykonania mechanicznego, przemyślaną konstrukcją wewnętrzną (metalowe/mosiężne przekładnie), świetnie działającą, niezawodną, nowoczesną elektroniką.
Zestaw do bramy przesuwnej do bram o wadze max. do: **1000kg**.

MEDIUM - 1000

Komplet z dwoma pilotami. Magnetyczne / mechaniczne wyłączniki krańcowe. Elektronika z rozbudowanymi funkcjami sterowania silnikiem. **Solidny, sprawdzony napęd z nowoczesną bezawaryjną elektroniką**, umożliwiającą komfortową obsługę. Łagodny start i powolny stop. Przekładnia automatu zamknięta w komorze olejowej. Niezawodny silnik indukcyjny.

GWARANCJA 48 m-cy

Funkcje układu sterującego:

-sterowanie pilotami zmienno kodowymi . **W tym zestawie(jak na zdjęciu głównym) piloty o zwiększonej wytrzymałości użytkowej z mikro-stykami o dłuższej żywotności.**

Możliwość podłączenia fotokomórki, pętli indukcyjnej (lub dwa komplety fotokomórek). - opcja automatycznego zamykania po przejeździe z programowanym czasem pauzy, -opcja sterowania ręcznego za pomocą trzech przycisków, opcja sterowania ręcznego za pomocą jednego przycisku (sekwencyjnie - otwórz,stop, zamknij), -wyjście na lampę sygnalizacyjną 230V, -regulacja maksymalnej siły silnika (progu przeciążenia) -**miękki start** (funkcje można wyłączyć), -**wolny stop z regulowanym czasem trwania** (funkcje można wyłączyć) -**regulacja siły hamowania po dojechaniu do krańcówki** (możliwość wyłączenia hamowania). -funkcja furtki (otwarcie na ok. 1m) uruchamiana z pilota lub z przycisku sterującego. Możliwość wpisania do pamięci 40 szt pilotów zmienno kodowych.

Przemyślana solidna konstrukcja - elektronika umieszczona w poz pionowej w oddzielnej obudowie z uszczelnieniami na wychodzące przewody. **Takie rozwiązanie radykalnie wydłuża czas bezawaryjnej eksploatacji sterownika.**
Niezawodny silnik indukcyjny.

Specyfikacja techniczna:

Napięcie zasilania: AC230 [V] / 50 [HZ] Maksymalny ciężar bramy: 2000 [kg] Moc silnika: 450 [W] Prędkość liniowa otwierania: 11-13 [m/min] Wysokość wału 50mm Typ napędu: Koło zębate metalowe , przekładnia metalowa. Waga: ~14 [kg] Głośność pracy

W zestawie: automat MEDIUM1000, płyta montażowa, akcesoria montażowe, dwa piloty