

Link do produktu: <https://atmgate.pl/piccolo-500-aku-automat-naped-do-bramy-przesuwnej-gw-48m-cy-p-2011.html>



PICCOLO 500 AKU- automat / napęd do bramy przesuwnej gw. 48m-cy

Cena **1 700,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Opis produktu

Automaty z serii ATM wyróżniają się wysoką jakością wykonania mechanicznego, przemyślaną konstrukcją wewnętrzną (metalowe/mosiężne przekładnie), świetnie działającą, niezawodną, nowoczesną elektroniką.
Zestaw do bramy przesuwnej do bram o wadze max. do: **500kg z wbudowanym akumulatorem..**

PICCOLO 500 AKU GWARANCJA 48 m-cy

Wysokiej jakości, nowoczesny automat **przystosowany do zasilania z panela solarnego**. Do bram o max. wadze do 500kg. Posiada **wbudowany akumulator 9Ah** zapewniający funkcjonowanie urządzenia w każdej sytuacji. System inteligentnego, energooszczędnego zarządzania zasilaniem. Elektroniczny wyłącznik położeń krańcowych, nigdy nie mylący pozycji, upraszczający uruchomienie napędu. Inteligentna funkcja łagodnego startu i spowolnienia przy zamykaniu z regulowanymi wartościami prędkości, czasu spowalniania. Interaktywny sterownik wskazujący na błędne ustawienia. Auto reverse po napotkaniu przeszkody. Ultra niskie zużycie energii w stanie czuwania, energooszczędny silnik DC. Automatyczne zamykanie, funkcja "furtki".

Nowoczesna jednostka napędowa bramy przystosowana do współpracy z panelami solarnymi. W zależności od wielkości użytego panela solarnego i ilości słonecznych dni w strefie pracy, urządzenie może pracować bez zasilania sieciowego lub z zasilaniem sieciowym, w celu energetycznego zbilansowania układu. Może również pracować jak standardowy automat - wyłącznie na zasilaniu sieciowym. Elektroniczny system identyfikacji pozycji bramy (wyłączników krańcowych). Duża funkcjonalność sterownika:

- Elektroniczny sensor-system identyfikacji pozycji bramy (wyłączników krańcowych). Prostszy montaż i uruchomienie
- Inteligentne zarządzanie energią - niski pobór prądu w stanie czuwania, (np. odłączanie zasilania od fotokomórki w stanie czuwania)
- Interaktywny sterownik - wskazujący za pomocą diod LED, na błędne ustawienia wielu parametrów.
- Dwie prędkości pracy z regulowaną wartością, dla każdej pojedynczo.
- Programowany dystans przy spowolnieniu.
- Funkcja auto-reverse - mechaniczna detekcja przeszkody.
- Wydajny, pojemny akumulator zasilania awaryjnego z zabezpieczeniem przed rozładowaniem. Kontrola stanu naładowania.
- Wyjścia sterowania z przełącznika ręcznego , wyjście na lampę i fotokomórkę.
- Funkcja automatycznego zamykania , funkcja pieszego -furtki.
- Możliwość wpisania 100szt pilotów.

Zestaw zawiera:

Jednostka napędowa z akumulatorem , dwa piloty (trzy rodzaje - do wyboru), śruby, elementy mocujące, kluczyki do ręcznego otwierania.

Wymiary:

280 X 261 X 211 (z zębatką)

Podstawowe parametry:

Zasilanie 230VAC/50Hz

Moc silnika: 150W

Prędkość przesuwu ok.16-18m/min

Max waga bramy: 500kg

Typ eksploatacji: S2, 20min

Ilość pilotów do zapiania w pamięci:100 (433.92 MHz)

Temperatura pracy:-20°C ~ +70°C

Akumulator - 12V/9Ah